

8 Glossario dei termini dello standard GS1

8.1	Glossario dei termini e definizioni GS1	2
8.2	Abbreviazioni GS1	13
8.3	Terminologia non più in uso	14

8.1 Glossario dei termini e definizioni GS1

Il glossario riporta i termini e le definizioni utilizzate in questo documento. La versione on line è disponibile al link www.gs1.org/glossary

Termine	Definizione
Acceptance criteria (criteri di accettazione)	Simboli leggibili da scanner ottico che devono essere esaminati sia verticalmente che orizzontalmente per leggerne l'intero contenuto. I simboli bidimensionali possono essere di uno dei seguenti tipi: simboli a matrice e simboli su più righe. I simboli a due dimensioni hanno la rilevazione dell'errore e possono includere algoritmi di correzione dell'errore.
AIDC (Automatic Identification and Data Capture)	Tecnologia utilizzata per reperire automaticamente i dati di riconoscimento di un oggetto. Le tecnologie AIDC comprendono simboli a barre, smart cards, biometrici e RFID.
Alfanumerico (an)	Insieme di caratteri alfabetici (lettere), numeri e altri come i segni di interpunzione.
Alimentari freschi	Unità commerciali appartenenti alle seguenti categorie: ortofrutta, carne, pesce, pane e cibi pronti come formaggi, salumi e insalate, etc. L'alimentare fresco è definito come un cibo che non viene conservato in scatola, per disidratazione, congelamento o affumicatura.
Apertura	Apertura fisica che è parte della traiettoria ottica in apparecchi come: scanner, fotometri o macchine fotografiche. La maggior parte delle aperture sono circolari, ma esistono anche aperture rettangolari o ellittiche.
Application Identifier GS1	Campo di due o più cifre all'inizio di un element string, che definisce univocamente formato e significato.
Articoli a validità limitata	Articolo, preparato o prodotto ricostituito con una data di validità limitata, come per esempio un medicinale citotossico, che ha subito alcune manipolazioni (aggiunta di diluente), per renderlo somministrabile al paziente.
Articolo commerciale farmaceutico regolamentato	Prodotti farmaceutici o medical devices venduti o distribuiti in un ambiente controllato (farmacie, farmacie d'ospedale).
Articolo Farmaceutico Regolamentato Non Destinato alla Vendita	Articolo non destinato alle barriere casse. Viene identificato con un GTIN-14, GTIN-13, GTIN-12 o un GTIN-8 attraverso un codice a barre lineare o a matrice 2D, che può essere letto dai lettori scanner image-based.
Assegnazione	L'associazione di un prefisso GS1, di un prefisso aziendale GS1, o di una chiave di identificazione GS1 ad un'entità o un oggetto, in conformità alle regole GS1
Assortimento casuale	Un assortimento che comprende unità non unicamente identificate sulla confezione e non etichettate per la vendita singola (es. una confezione di spazzolini di colore diverso).
Assortimento dinamico	Un assortimento che comprende una configurazione variabile (ma a quantità fissa) di due o più unità consumatore differente, ciascuna identificata con il suo GTIN
Assortimento pre-definito	Un assortimento che comprendere una quantità fissa di due o più unità commerciali differenti, ciascuna identificata mediante un unico GTIN, dichiarato sulla confezione. Le unità commerciali contenute nell'assortimento possono essere unità commerciali di uno o più produttori. Quando un assortimento contiene unità provenienti da più produttori, l'assegnazione del GTIN è responsabilità dell'organizzazione che crea l'assortimento. Qualsiasi cambio nella configurazione dell'assortimento è considerata una nuova unità commerciale
Attributo	Element string che fornisce informazioni supplementari circa un'entità identificata con una chiave identificativa GS1, come ad esempio un numero lotto associato a un GTIN (Global Trade Item Number).
Aumento/riduzione delle barre	Aumento/diminuzione della larghezza delle barre, come conseguenza dei processi di stampa.
Autodiscriminazione	La capacità di un lettore di codici di leggere e automaticamente riconoscere e decodificare multiple simbologie di codici a barre.
Barre ausiliari	Componenti della Simbologia EAN/UPC. Le barre centrali di controllo, la barre di controllo a sinistra e quella a destra ne sono un esempio.
Barre di controllo (Guard Bar Pattern)	Insieme di barre e spazi ausiliari, corrispondenti ai caratteri di inizio e di fine nelle simbologie a barre, per la divisione in due dei simboli: EAN-8, EAN-13 e UPC-A.

Termine	Definizione
Barre portanti	Sono barre confinanti con la parte superiore e inferiore del simbolo a barre, oppure può essere una cornice che circonda interamente il simbolo, allo scopo di uniformare su tutta la superficie del simbolo la pressione esercitata dal clichè di stampa e di migliorare l'affidabilità di lettura.
Base naturale	Il lato della confezione dell'unità commerciale utilizzata come elemento di riferimento per registrare le informazioni delle dimensioni per l'allineamento dei dati (data alignment).
Bollettino di pagamento	La notifica di pagamento del cliente finale per un servizio fatturabile, indicante l'importo totale e le condizioni di pagamento.
Campo dati	Un campo che contiene una chiave di identificazione GS1, un RCN o un'informazione supplementare.
Campo dati Application Identifier GS1	Dati usati in un'applicazione di business, definiti da un application identifier.
Carattere dati	Una lettera, cifra o qualsiasi altro simbolo rappresentato nei campi di un Element String.
Carattere di controllo del Simbolo	Un carattere simbolo o una serie di barre/spazi inclusi nei simboli GS1-128 o DataBar, i cui valori sono verificati e usati dai lettori scanner per controllare la correttezza dei dati letti. Questi caratteri di controllo non sono leggibili a "occhio nudo", non sono comandi della stampante, né tantomeno vengono trasmessi dal lettore di codici.
Carattere Function 1 (FNC1)	Carattere nella simbologia usato in alcuni data carrier GS1 per scopi definiti.
Carattere separatore	Carattere speciale definiti come parte delle simbologie GS1 ed usato per separare gli elementi concatenati fra loro, a seconda della posizione all'interno del simbolo a barre GS1.
Carattere simbolo	Gruppo di barre e spazi in un simbolo, codificati come singola unità. Possono rappresentare una cifra, una lettera, un segno di punteggiatura, un indicatore di controllo o caratteri multipli di dati.
Caratteri speciali	Elementi designati dalle Specifiche per le simbologie.
Carrier	Il soggetto che fornisce servizi di trasporto merci o un meccanismo fisico o elettronico per la trasmissione di informazioni commerciali.
Check digit	Cifra finale calcolata in base alle altre cifre presenti nelle chiavi di identificazione GS1. Ha la funzione di verificare che il codice stesso sia composto correttamente (vedere Calcolo del Check Digit).
Check digit della misura	Cifra calcolata dal campo misura di un numero a misura variabile(RCN), codificato con una simbologia EAN/UPC. Si usa per verificare che i dati siano stati composti correttamente.
Check digit peso	Vedere check digit della misura.
Chiave d'Identificazione GS1	Campo dati numerico o alfanumerico definito da GS1. Garantisce l'identificazione univoca e non ambigua dell'identificatore nella supply chain.
Chiavi d'identificazione GS1	Un sistema di numerazione gestito a livello globale e utilizzato da tutti gli utenti GS1 per identificare unità commerciali, unità logistiche, locazioni, entità legali, beni, servizi, rapporti, consegne, spedizioni e altro. Qualsiasi numero d'identificazione, che combina gli identificatori delle aziende membro GS1 (Prefisso Aziendale GS1) con le regole standard di allocazione dei numeri di riferimento è considerato una chiave.
Cifra di controllo prezzo	Cifra calcolata dall'elemento del prezzo del numero di misura variabile(RCN), codificato con simbologia EAN/UPC. Viene impiegata per verificare la correttezza del dato
Cifra di Estensione	La prima cifra del SSCC (Serial Shipping Container Code). Viene allocata dall'utente e serve per aumentare la capacità del SSCC.
Cifra di verifica del prezzo	Vedere cifra di controllo prezzo.
Cliente	Il soggetto che riceve, acquista o utilizza un articolo o un servizio.
Codice Articolo	Elemento del GTIN (Global Trade Item Number), attribuito dal proprietario del marchio per creare un GTIN univoco.
Codice Azienda	Una parte del Prefisso Aziendale GS1.
Codice a Barre	Un simbolo che codifica i dati, attraverso un insieme di barre scure parallele fra loro e con ampiezza e distanza variabili. Questi simboli vengono poi letti da un lettore scanner.
Codice a barre EAN-8	Codice a barre con simbologia EAN/UPC e che codifica: GTIN-8 o RCN-8.

Termine	Definizione
Codice a barre EAN-13	Codice a barre con simbologia EAN/UPC e che codificano: GTIN-13, Coupon-13, RCN-13 e VMN-13.
Codice a Barre GS1 DataBar	Famiglia di codici a barre, che comprende: GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited e i simboli GS1 DataBar Stacked.
Codice a Barre GS1 DataBar Expanded	Codice a barre che codifica qualsiasi Chiave GS1 più i possibili attributi, (ad esempio: peso, data di scadenza, ecc.) in un simbolo lineare, che può essere letto tramite scanner omnidirezionali presso i punti di vendita.
Codice a Barre GS1 DataBar Expanded Stacked	Variazione del simbolo a barre GS1 DataBar Expanded, costruito su righe multiple ed usato quando il normale simbolo risulta essere troppo grande per l'applicazione.
Codice a Barre GS1 DataBar Limited	Codice a barre che codifica un GTIN con uno zero iniziale o una cifra indicatore in un simbolo lineare. Viene usato per articoli di dimensioni ridotte destinati alla lettura a scanner presso i punto di vendita.
Codice a Barre GS1 DataBar Omnidirectional	Codice a barre che codifica un GTIN. Destinato alla lettura di scanner omnidirezionali presso i Punti di Vendita.
Codice a Barre GS1 DataBar Stacked	Variazione del simbolo a barre GS1 DataBar Truncated, costruito su due righe e usato quando il normale simbolo GS1 DataBar Truncated risulta essere troppo grande per l'applicazione.
Codice a Barre GS1 DataBar Stacked Omnidirectional	Variazione della simbologia GS1 DataBar, costruito su due righe e usato quando il simbolo GS1 DataBar Omnidirectional risulta essere troppo grande per l'applicazione. Studiato per essere letto dagli scanner omnidirezionali presso le casse.
Codice a Barre GS1 DataBar Truncated	Versione troncata del codice a barre GS1 DataBar Omnidirectional e usato quando il codice a barre GS1 DataBar Omnidirectional sarebbe troppo alto per l'uso su confezioni con ridotte dimensioni. Non è studiato per essere letto dagli scanner omnidirezionali presso le casse.
Codice a barre ITF-14	Il subset del interleaved 2-of-5, è un codice a barre che rappresenta GTIN per quelle unità commerciali che non sono destinate alla barriera casse.
Codice a Barre Lineare	Simbologia a barre che usa barre e spazi in una dimensione.
Codice a Barre Omnidirezionale Lineare	Simbolo di codice a barre lineare, studiato per essere letto omnidirezionalmente in segmenti, tramite appositi scanner omnidirezionali programmati ad alto volume alla barriera casse.
Codice a barre primario	Codice a barre contenente il numero di identificazione dell'articolo (ad es. GTIN, SSCC), usato per stabilire il posizionamento di qualsiasi informazione supplementare del codice a barre.
Codice a barre UPC-A	Codice a barre con simbologia EAN/UPC che codifica GTIN-12, Coupon-12, RCN-12 e VMN-12.
Codice a barre UPC-E	Codice a barre con simbologia EAN/UPC, che rappresenta un GTIN-12 in sei cifre esplicitamente codificate tramite le tecniche di soppressione dello zero.
Codice Coupon GS1 per la Valuta Corrente	Un numero di identificazione per i coupon emessi all'interno di un'area con la medesima valuta (ad es. l'euro) e che utilizza la struttura a 13 cifre.
Codice Estensione per i Codici Coupon	Un codice a barre supplementare, utilizzato esclusivamente negli Stati Uniti, che può essere stampato per fornire informazioni supplementari, come: codice offerta, date di scadenza e numeri di identificazione dell'articolo.
Codice Sequenziale	Elemento del SSCC (Serial Shipping Container Code), attribuito dal proprietario del marchio un per creare SSCC univoco.
Commercio Elettronico	La comunicazione e la gestione commerciale attraverso mezzi elettronici, come l'EDI (Electronic Data Interchange) e i sistemi di raccolta automatica dei dati.
Componente Composit	Termine riferito ai simboli lineari o componenti 2D in un simbolo Composite.
Componente di Estensione GLN	L'estensione del GLN è un elemento usato per identificare locazioni interne a quelle codificate con un GLN (negozi, fabbriche, edifice, ecc.).
Componente/Parte	Un item destinato ad almeno un ulteriore processo di trasformazione per creare prodotti finiti per il consumo a valle.
Concatenazione	La rappresentazione di diversi element strings in un unico codice a barre.

Termine	Definizione
Confezione finale per l'unità consumatore	Un'unità commerciale così come è distribuita al consumatore o all'utilizzatore finale.
Confezione principale	Il primo livello di confezione a diretto contatto col prodotto e marcata con un carrier di dati AIDC posto o sulla confezione oppure su un'etichetta. Può essere composto da una singola unità oppure da un raggruppamento di articoli, come ad esempio un kit. Per le configurazioni di confezione, che possono includere un'unità consumatore, la confezione principale è un livello di confezionamento al di sotto dell'unità consumatore.
Confezione secondaria	Livello di confezionamento codificata con un carrier AIDC, che può contenere una o più confezioni principali o un gruppo di confezioni principali, contenenti un singolo articolo.
Confezioni senza GTIN	Livello di confezione per le unità commerciali, per le quali non vi è necessità di identificazione tramite GTIN. Qualora lo fosse, tale livello di confezione diventa un'unità commerciale per la vendita, oppure un raggruppamento standard di unità commerciali.
Consegna	Un raggruppamento di unità logistiche o di trasporto, assemblato da uno spedizioniere o da un trasportatore, per il trasporto nello stesso documento di trasporto (ad es. HBW)
Contrasto del Simbolo	Parametro ISO/IEC 15416 che misura la differenza fra i valori di riflessione più grandi e più piccoli in un profilo di riflettanza di scansione (SRP).
Coupon	Un voucher che può essere riscattato presso il Punto di Vendita, ricevendo il valore in contanti o un articolo omaggio di pari valore.
Coupon digitale	Un coupon digitale è una "presentazione" elettronica, distribuita e mostrata senza la presenza di alcun supporto cartaceo e che può essere utilizzato per ottenere uno sconto o punti fedeltà durante un acquisto.
Coupon instance ID	L'identificazione di un coupon digitale unico.
Data carrier GS1 AIDC	La possibilità di rappresentare i dati in un formato leggibile automaticamente dalla macchina. Utilizzato per automatizzare la lettura degli element string, per gli usi specifici di GS1.
Data Matrix	Una simbologia bi-dimensionale e a matrice, che si presenta in moduli quadrati attorno a un perimetro "finder pattern". La versione ISO ECC 200 del Data Matrix è l'unica simbologia che supporta i numeri di identificazione del sistema GS1, compreso il carattere di Function 1. I simboli Data Matrix sono letti da scanner bi-dimensionali o vision system.
Default Front	Il lato dell'unità commerciale usato come punto di riferimento per individuare gli attributi dimensionali per l'allineamento dei dati.
Dimensione X	La specifica ampiezza dell'elemento più piccolo di un codice a barre.
Direct part marking	Si riferisce al processo di marcatura del simbolo in un articolo attraverso un metodo intrusivo o non intrusivo.
Distribuzione senza restrizioni	Significa che tali dati di sistema possono essere utilizzati per merci movimentate globalmente senza restrizione alcuna (paese, azienda o settore).
Element	Una singola barra o spazio del codice a barre.
Element string	La combinazione fra un Application Identifier GS e il suo relative campo dati.
Elemento di simbologia	Caratteri in un codice a barre per definire l'integrità e l'elaborazione del simbolo stesso (ad esempio gli elementi di start e stop). Nella simbologia questi elementi sono "overhead" (sono cioè risorse accessorie) e non sono parte dei dati trasmessi dal codice a barre.
Emittente del coupon (coupon issuer)	Parte che emette il coupon e che ne sostiene responsabilità commerciale e finanziaria.
EPC (Electronic Product Code)	È lo schema di identificazione per l'identificazione univoca ed individuale di ogni singola istanza, prodotto o unità operativa mediante tag RFID e altri. I dati standardizzati EPC consistono in un identificatore EPC, che identifica univocamente un singolo oggetto, così come un Filter Value opzionale, se considerato necessario, per garantire la lettura dei tag EPC.
Episodio di cura	Un evento o una serie di eventi relativi alla scoperta e successiva cura per una particolare necessità sanitaria
Evento (encounter)	Situazione all'interno di un ciclo di cure in cui uno o più fornitori healthcare o fornitori individuali distribuiscono servizi healthcare ad un oggetto di cure.

Termine	Definizione
Extended packaging	Un approccio per dare ai consumatori, tramite i loro dispositivi mobili, l'accesso ad informazioni aggiuntive o servizi relativi all'unità commerciale. È l'abilità di rintracciare informazioni aggiuntive sull'unità commerciale attraverso dispositivi mobili o in generale di collegare un'unità commerciale ad informazioni virtuali o servizi.
Flag per GTIN più attributi	Un'opzione nei sistemi per determinare se attributi supplementari sono richiesti dall'utilizzatore del codice a barre per un dato GTIN.
Fornitore	Soggetto che produce o fornisce un prodotto o un servizio.
Fornitore healthcare	Un'organizzatore o un'infrastruttura che distribuisce servizi sanitari ad un oggetto di cura. Corrisponde a "organizzazione di cura", "organizzazione sanitaria", etc.
Fornitore individuale	Qualsiasi persona che fornisce o che potenzialmente potrebbe fornire un servizio di cura sanitaria ad un oggetto di cura.
GCN (Global Coupon Number)	Chiave di Identificazione GS1 che permette un'identificazione univocal per un coupon, con un numero seriale opzionale.
GEPIR (Global Electronic Party Information Registry)	Interfaccia web e un insieme di protocolli tra i database degli associati delle Member Organization (MO) GS1, per comunicare, tramite selezionate chiavi di identificazioni GS1 le informazioni delle aziende, inclusa l'attribuzione del Prefisso Aziendale GS1, utilizzato per creare le chiavi GS1 e/o le chiavi GS1 assegnate in maniera individuale. Creato nel 1997 come strumento per lo staff delle MO, lo scopo iniziale del GEPIR era di offrire un motore di ricerca per gli indirizzi e i numeri di telefoni degli associati, usando i database dei GS1 Company Prefix come sorgente di informazioni. In versioni più recenti, il GEPIR offre anche un insieme ristretto di informazioni su unità operative (GLN) e unità commerciali (GTIN).
GIAI (Global Individual Asset Identifier)	Chiave di Identificazione GS1, usata per l'identificazione di un bene individuale (Individual Asset). La chiave è composta da: Prefisso Aziendale GS1 e riferimento asset individuale.
GINC	Vedere Global Identification Number for Consignment.
GLN (Global Location Number)	Chiave di Identificazione GS1 per l'identificazione di entità fisiche o di parti. La chiave è composta da: Prefisso Aziendale GS1, riferimento di unità operativa e check digit.
Global Document Type Identifier (GDTI)	Chiave di Identificazione GS1 usata per identificare un tipo documento. La chiave comprende: Prefisso Aziendale GS1, tipo documento, check digit e un numero seriale facoltativo.
Global Identification Number for Consignment	Chiave di identificazione GS1 per identificare un raggruppamento logico di unità logistiche o di trasporto, che sono assemblate per essere movimentate sotto un documento di trasporto (per es. HWB). La chiave comprende: Prefisso Aziendale GS1 e il riferimento dello spedizioniere o del trasportatore.
GRAI (Global Returnable Asset Identifier)	Chiave di Identificazione GS1 per l'identificazione di Beni a Rendere (Returnable Asset). La chiave è composta da: Prefisso Aziendale GS1, tipo asset, check digit e numero seriale facoltativo.
GS1®	Con sede a Bruxelles, Belgio e a Princeton, USA, è l'organizzazione che gestisce il sistema GS1. I suoi membri sono le Organizzazioni Membro GS1.
GS1 B2C Trusted Source of Data (TSD)	Concetto di rete che sfrutta i GTIN (identificazione di prodotto) e GDSN (informazioni di prodotto) e supporterebbe la comunicazione di dati autentici di prodotto forniti dai proprietari del marchio ai retailer, ai provider di applicazioni internet, governi, e consumatori e acquirenti, utilizzando internet e dispositivi mobili (telefoni, laptop, etc.).
GS1 Check Digit Calculation	Algoritmo usato dal Sistema GS1 per il calcolo del check digit per verificare la correttezza dei dati.
GS1 DataMatrix	Specifica implementazione GS1 per l'uso del Data Matrix.
GS1 DataBar	Una famiglia di codici a barre che include i simboli: GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited e GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar destinati a POS	I simboli della famiglia GS1 DataBar costruiti per essere letti dagli scanner omnidirezionali dei punti vendita: GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Omnidirectional Stacked, GS1 DataBar Expanded e GS1 DataBar Expanded Stacked.
GS1 DataBar Expanded	Un codice a barre che codifica un GTIN più dati supplementari, come il peso e la data di consumo preferibile, in simbologia lineare, che può essere letta in maniera omnidirezionale da scanner di cassa appositamente programmati
GS1 DataBar Expanded Stacked	Un codice a barre che è variazione del GS1 DataBar Expanded, diviso in più righe ed è utilizzato quando un simbolo normale sarebbe troppo ampio per l'applicazione

Termine	Definizione
GS1 DataBar Limited	Un codice a barre che codifica un GTIN, con uno zero iniziale o l'indicatore 1, in un simbolo lineare; per utilizzo su prodotti piccoli non destinati al punto vendita
GS1 DataBar Omnidirectional	Un codice a barre che codifica un GTIN. È costruito per essere letto da scanner omnidirezionali.
GS1 DataBar Omnidirectional Stacked	Un codice a barre che è variazione del simbolo GS1 DataBar diviso in due righe ed è utilizzato quando il GS1 DataBar Omnidirectional sarebbe troppo ampio per l'applicazione. È costruito per essere letto da scanner di check-out omnidirezionali.
GS1 DataBar Stacked	Un codice a barre che è variazione del GS1 DataBar Truncated diviso in due righe ed è utilizzato quando il GS1 DataBar Truncated sarebbe troppo ampio per l'applicazione.
GS1 DataBar Truncated	La versione troncata del GS1 DataBar Omnidirectional. È utilizzato quando il GS1 DataBar Omnidirectional sarebbe troppo alto per applicarlo su piccoli prodotti. Non è destinato alla lettura presso gli scanner di check-out
GS1 Global Data Dictionary	Uno strumento di registro/repository delle definizioni ed attributi di tutti i data element utilizzati nel sistema GS1.
GS1 QR Code	Specifiche di implementazione GS1 per l'uso del QR Code
GS1 XML	Standard GS1 per gli schemi Extensible Markup Language, che fornisce agli utenti un linguaggio di messaggistica di e-business per il commercio elettronico su base web.
GSIN (Global Shipment Identification Number)	Chiave di Identificazione GS1 per identificare un raggruppamento logico di unità logistiche o per il trasporto, che sono assemblate per una spedizione dal corriere (venditore) e destinate a un destinatario (acquirente) e che fanno riferimento a un avviso di spedizione (dispatch advice) e/o una polizza di carico (BOL - Bill of Landing). La chiave comprende: Prefisso Aziendale GS1, riferimento di spedizione e cifra di controllo.
GSMP (Global Standards Management Process)	GS1 ha creato il GSMP (Global Standards Management Process), per sostenere le attività di sviluppo degli standard per il Sistema GS1. Il processo del GSMP si fonda sull'idea di consenso, che sviluppa gli standard della supply chain in base alle esigenze di business e alle richieste degli utenti.
GSRN (Global Service Relation Number)	Chiave di identificazione GS1 per identificare la relazione fra un'organizzazione che offre servizi e il fruitore o il fornitore del servizio. La chiave è composta da: Prefisso Aziendale GS1, Riferimento Servizio e Check Digit.
GTIN (Global Trade Item Number)	Chiave di identificazione GS1 usata per identificare le unità commerciali. La chiave è composta da: Prefisso Aziendale GS1, codice articolo e check digit.
GTIN-8	Chiave di identificazione GS1 a 8 cifre, usata per identificare le unità commerciali. È composta da: Prefisso GS1 a 8 cifre, codice articolo e check digit.
GTIN-12	Chiave di identificazione GS1 a 12 cifre, usata per identificare le unità commerciali. È composta da: Prefisso Aziendale UPC, codice articolo e check digit.
GTIN-13	Chiave di identificazione GS1 a 13 cifre, usata per identificare le unità commerciali. È composta da: Prefisso Aziendale GS1, codice articolo e check digit.
GTIN-14	Chiave di identificazione GS1 a 14 cifre, usata per identificare le unità commerciali. È composta da: cifra indicatore (1-9). Prefisso Aziendale GS1, codice articolo e check digit.
GTIN Application Format	Un format del GTIN-8, GTIN-12, o del GTIN-13. Viene usato quando un'applicazione richiede un campo dati a lunghezza fissa: ad esempio quando un GTIN-13 viene codificato in una Simbologia GS1-128 con l'Application Identifier (01).
Hanging Item	Qualsiasi unità consumatore posta in vendita in una presentazione pensile.
Identificativo del component/parte	L'identificatore unico per un componente/parte che comprende un Prefisso Aziendale GS1 e l'identificativo di componente/parte.
Identificazione in Radio Frequenza (Radio Frequency Identification - RFID)	È una tecnologia che trasmette informazioni attraverso i segnali radio nella porzione di frequenza radio all'interno dello spettro elettromagnetico. Un sistema di Identificazione in Radio Frequenza consiste di un'antenna e un lettore, che legge la frequenza radio e trasferisce le informazioni a un processore, e a un transponder, o tag, che è un circuito integrato contenente il circuito della radio frequenza e le informazioni da trasmettere.
Identifier della simbologia	Una sequenza di caratteri generati dal decoder (e posti come prefisso nei dati trasmessi dal decoder), che identifica la simbologia, in cui sono stati codificati i dati.

Termine	Definizione
Imballo primario healthcare	Primo livello di imballo per i prodotti codificati con un vettore di dati AIDC o sull'imballo o su un'etichetta applicata all'imballo. Per gli imballi non sterile, il primo livello di imballo può essere l'imballo a contatto diretto con il prodotto. Per imballi sterili, il primo livello di imballo può essere qualsiasi combinazione del sistema di imballaggio sterile. Può consistere di un singolo item o di un raggruppamento di item per una singola cura, come un kit. Per configurazioni di imballaggio che includono un'unità consumatore, l'imballo primario è a un livello di imballaggio inferiore rispetto all'unità consumatore
Imballo secondario healthcare	Livello di imballo codificato con i vettori AIDC che può contenere uno o più imballi primary o un raggruppamento di imballi primari contenenti un singolo item
Indicatore	Prima cifra a sinistra di un GTIN-14 compresa fra 1 e 9.
Incremento/riduzione ampiezza delle barre (bar gain/loss)	L'incremento/diminuzione dell'ampiezza delle barre dovuto al processo di stampa
Informazioni in chiaro (HRI)	Caratteri, sia lettere che numeri, che possono essere letti da una persona e sono codificati nei data carrier GS1 AIDC secondo una struttura e un formato standard GS1. L'informazione in chiaro è una rappresentazione univoca dei dati codificati. Comunque i caratteri di Start, Stop e Function1, così come il carattere di controllo della simbologia, non compaiono nelle informazioni in chiaro.
Ingrandimento	Diverse dimensioni di codici a barre basate su dimensione nominale e su un rapporto fisso; dichiarati in percentuale o nell'equivalente decimale di una dimensione nominale.
Inverse Exponent	Cifra dell'Application Identifier che indica la posizione della virgola decimale in un element string.
Kit	Una raccolta di diversi articoli farmaceutici regolamentati, assemblati per l'utilizzo in una determinata terapia.
Lettura a occhio nudo	Caratteri che possono essere letti senza l'aiuto di apparecchiature/macchinari (lettere e numeri), al contrario dei simboli nei codici a barre, che vengono letti solo dagli scanner.
Licenziatario di una chiave di identificazione GS1	L'entità a cui è assegnata la chiave di identificazione GS1.
Licenziatario di un prefisso aziendale GS1	L'entità a cui è assegnato il Prefisso Aziendale GS1.
Livelli di Marcatura AIDC	Un sistema di marcatura AIDC graduato. Il sistema graduato è definito come minimo, medio e massimo livello di marcatura AIDC.
Livelli Massimi di Marcatura ADIC (per unità commerciali farmaceutiche regolari)	Livello all'interno di un sistema graduato di marcatura ADIC dell'unità commerciale, che fornisce informazioni riguardo il GTIN, la serializzazione e altri potenziali attributi.
Livello Massimo di Marcatura AIDC (per unità commerciali farmaceutiche regolari)	Livello all'interno di un sistema graduato di marcatura AIDC delle unità commerciali, che fornisce sia il numero GTIN che informazioni supplementari.
Livello minimo di marcatura AIDC (per articoli farmaceutici regolati)	Livello del sistema graduato di marcatura AIDC per l'unità commerciale, che fornisce un GTIN senza alcun informazione di attributo.
Local Assigned Code	Uso del codice a barre UPC-E Bar per la distribuzione limitata.
Lunghezza fissa	Termine usato per descrivere un campo dati in un Element String con un numero fisso di caratteri
Messaggio Elettronico	Una serie di element string derivanti da dati scansionati e assemblati per la validazione e il trattamento univoco da parte delle sigole applicazioni.
Misure commerciali	Misure nette delle unità commerciali a misura variabile, usate per la fatturazione dell'unità commerciale.
Misure logistiche	Indicano le dimensioni esterne, il peso o il volume inclusivo del materiale d'imballaggio di un'unità logistica. Sono conosciute anche con il nome di misure lorde.

Termine	Definizione
Modalità diretta	Funzione di reperimento delle informazioni dei dispositivi mobili quando il codice a barre contiene o l'indirizzo (URL) del contenuto o del servizio, o il contenuto stesso
Modalità indiretta	Funzione di reperimento delle informazioni dei dispositivi mobili quando il codice contiene un identificatore, che necessita di essere analizzato per ottenere il contenuto o il servizio.
Modulo	Il più piccolo spessore di un elemento in un codice a barre. In alcune simbologie l'ampiezza degli elementi può essere specificata come multiplo di un modulo. Equivale alla dimensione X.
Modulo 10	Nome dell'algoritmo – semplice formula di pubblico dominio, che determina il risultato di una somma – per determinare il check digit delle Chiavi d'identificazione GS1 che ne richiedono uno.
Modulo 103 – Carattere di controllo per il simbolo GS1-128	Cifra ottenuta mediante un algoritmo e che viene codificata nel codice a barre GS1-128 come carattere di controllo del simbolo. Viene generata automaticamente da un software e non è espressa con un valore leggibile a occhio nudo.
Numero della Lettera di Trasporto	Documento dello spedizioniere, usato come un controllo delle merci all'interno del sistema di servizio di spedizione.
National Healthcare Reimbursement Number (NHRN)	Numero di identificazione nazionale e/o regionale utilizzato nei servizi farmaceutici e medici, dove sono richiesti da enti normativi nazionali o regionali per registrazione di prodotto e/o per la gestione di rimborsi di fornitori healthcare.
National Trade Item Number (NTIN)	Una modalità di codifica, amministrata nel settore Healthcare da un'organizzazione nazionale per cui è stato rilasciato un Prefisso GS1, per permettere la sua unicità rispetto all'insieme dei GTIN, ma senza essere compatibile con le funzionalità dei GTIN. Il risultato è un numero di identificazione di prodotto assegnato da una terza parte (né il proprietario del marchio, né il produttore). Esempio: il CIP (Club Inter Pharmaceutique) in Francia gestito dal French Health Products Safety Agency (AFSSAPS).
Numero di identificazione	Campo numerico o alfanumerico, per il riconoscimento di un'entità rispetto un'altra.
Numero di Lotto	Il numero di lotto associa a un articolo una serie di informazioni, ritenute rilevanti dal produttore per la rintracciabilità dell'articolo. Le informazioni possono riferirsi sia al unità commerciale, sia agli articoli in essa contenuti.
Numero per la Circolazione Ristretta (RCN)	Numero di Identificazione GS1 per utilizzi speciali in ambienti ristretti. Sono definiti dalle Organizzazioni Membro GS1 locali (per es. ristretti all'interno di una nazione, di un'azienda o di un'attività). Sono numeri allocati da GS1 sia per uso interno delle singole aziende sia per le Organizzazioni Membro GS1, le quali possono utilizzarli per esigenze di business locali: codifica per i prodotti a peso variabile, codici coupon.
Numero per Misura Variabile (VMN)	Un Numero a Circolazione Ristretta per identificare prodotti a misura variabile per la lettura in barriera casse. Le regole sono stabilite dalle singole Organizzazioni Membro GS1 (vedere VMN-12 and VMN-13).
Numero Seriale	Codice numerico o alfanumerico assegnato a un oggetto o a un'entità per tutto il suo ciclo di vita. Per esempio: microscopio modello AC-2 con numero seriale 1234568 e microscopio modello AC-2 con numero seriale 1234569. Un singolo articolo univoco viene identificato con la combinazione di GTIN (Global Trade Item Number) e numero seriale.
Object Class	Simile a SKU (stock keeping unit) o livello di unità commerciale. <i>SKU = Articolo gestito a magazzino</i>
Oggetto di cura (subject of care)	Ciascuna persona che utilizza o potrebbe utilizzare un servizio di cura sanitaria; potrebbe essere riferito anche a pazienti o consumatori di prodotti healthcare.
Operazioni di scanner nella Grande Distribuzione	Lettura scanner di unità commerciali codificate e confezionate per il trasporto, unità logistiche, beni ed etichette di unità operative.
Organizzazione Membro GS1	Organizzazione nazionale membro di GS1 che coordina a livello nazionale la diffusione e la corretta implementazione del sistema GS1. I compiti delle Organizzazioni Membro contemplano: corretto utilizzo del Sistema GS1, i che i proprietari del marchio utilizzino correttamente il Sistema GS1, che possano accedere a programmi di formazione, che abbiano supporto nelle attività di implementazione e che possano giocare un ruolo attivo nel GSMP.
Parità	Caratteristica della codifica del carattere del simbolo, in base a cui il carattere del simbolo contiene un numero pari di moduli scuri.

Termine	Definizione
Parità dispari	Caratteristica della codifica di un carattere simbolo, in base al quale il carattere simbolo contiene un numero dispari di moduli scuri.
Piattaforma	Pallett, slip sheet o qualsiasi altro dispositivo per stoccare o movimentare unità di carico.
Point-of-Care (POC)	Distribuzione o uso di un dispositivo medico o farmaceutico, regolamentato e non destinato al retail, ad un paziente basato sul prodotto corretto, dose e via di somministrazione
Prefisso Aziendale GS1	Un'unica stringa da quattro a dodici cifre usata per creare le chiavi di identificazione GS1. Le prime cifre sono il Prefisso GS1 e la lunghezza del Prefisso Aziendale GS1 deve essere almeno più lunga di una cifra rispetto al Prefisso GS1. Il Prefisso Aziendale GS1 è assegnato dalle Organizzazioni Membro. Poiché il Prefisso Aziendale GS1 varia in lunghezza, l'assegnazione di un Prefisso Aziendale GS1 esclude l'assegnazione di stringhe di lunghezza maggiore che iniziano con le stesse cifre.
Prefisso Aziendale UPC	Rappresentazione speciale di un Prefisso Aziendale GS1 costruito da un Prefisso UPC e un Numero Aziendale. Il Prefisso Aziendale UPC si utilizza per creare GTIN-12, Coupon-12, RCN-12 e VMN-12, codificati in un codice a barre UPC-A.
Prefisso GS1	Stringa unica di due o più cifre gestito dal GS1 Global Office e allocato alle Organizzazioni Membro GS1 per generare Prefissi Aziendali GS1 o allocati tu altre aree specifiche
Prefisso GS1-8	Stringa unica di tre cifre, gestita dal GS1 Global Office, che viene allocato alle Organizzazioni Membro GS1 per la creazione di GTIN-8, per i RCN-8 (Restrictec Circulation Number).
Prefisso UPC	Rappresentazione speciale dei prefissi GS1 '00 - 09' senza la cifra '0' iniziale. Viene utilizzato per rappresentare GTIN-12, Coupon-12, RCN-12 e VMN-12 in a codice a barre UPC-A.
Potenza attiva	Rappresenta la potenza reale ("attiva") misurata di un prodotto biologico, ad esempio i prodotti emofiliaci.
Prodotto sfuso	Frutta e verdura che sono consegnati al negozio sfusi, in casse o imballi, e messi in sacchetti o selezionati individualmente dal cliente per l'acquisto.
Proprietario del Marchio	L'organizzazione che detiene le specifiche dell'unità commerciale, indipendentemente da dove e da chi è prodotto. Il proprietario del marchio è normalmente il responsabile per la gestione dei GTIN.
Punto di Vendita (PdV)	Si riferisce alla barriera casse, dove si usano/vengono letti i codici a barre.
QR Code	Una simbologia indipendente, a matrice bidimensionale costituita da moduli quadrati disposti in un finder pattern perimetrale. I simboli QR Code sono leggibili da scanner a immagini bidimensionali o sistemi di visione.
Quiet Zone	La zona vuota che precede il Carattere Start e segue il Carattere Stop di un codice a barre. Precedentemente chiamata anche "Clear Area" o "Light Margin".
Radio frequenza	Qualsiasi frequenza all'interno dello spettro elettromagnetico, associata alla propagazione su onde radio. Quando una corrente di radio frequenza viene propagata con un'antenna, si crea un campo elettromagnetico, in grado di propagarsi nello spazio. Molte tecnologie wireless si basano sulla propagazione del campo di radio frequenza.
Raggruppamento interno di unità commerciali	Confezione intermedia di unità commerciali multiple della stessa tipologia oppure di un assortimento predefinito di unità commerciali. Un raggruppamento interno può anche essere venduto separatamente nel Punto di Vendita. (In alcune zone può essere anche confezione interna) .
Raggruppamento di unità commerciali	Raggruppamento pre-definito di unità commerciali, non destinato alla barriera casse. È identificato con un GTIN-14, GTIN-13, o un GTIN-12.
Rapporto di ampiezza/riduzione	Rapporto fra l'ampiezza e la riduzione degli elementi nella simbologia in un codice a barre, come ad esempio l'ITF-14 che ha due diverse larghezze.
RCN-8	Numero di 8 cifre per la circolazione ristretta (vedere numero per la circolazione ristretta), che inizia con "0" oppure con "2".
RCN-12	Numero di 12 cifre per la circolazione ristretta (vedere numero per la circolazione ristretta).
RCN-13	Numero di 13 cifre per la circolazione ristretta (vedere numero per la circolazione ristretta).
Refenza dell'asset individuale	Un elemento del GIA (Global Individual Asset Identifier), assegnato dal proprietario del marchio per creare un GIAI univoco.
Retailer zero-suppression code	Un gruppo di numeri ID numbers (distinti dai LAC - Local Assigned Codes), che permettono l'uso di codici a barre UPC-E in un ambiente di sistema ristretto (non per applicazioni di supply chain aperta).

Termine	Definizione
Returnable asset	Un'entità riutilizzabile appartenente a un'azienda, atta al trasporto e lo stoccaggio dei beni. Viene identificato con un GRAI.
Ricevuta di rimborso	Vouchers per il pagamento automatico per la restituzione di recipienti vuoti (bottiglie o casse).
Riferimento di unità operativa	Un elemento del GLN (Global Location Number), attribuito dal proprietario del marchio per la creazione di un GLN univoco.
Riferimento di relazioni di servizio	Elemento del GSRN (Global Service Relation Number), attribuito dal proprietario del marchio per creare un GSRN univoco.
Scanner	Un apparecchio elettronico per la lettura e la conversione dei codici a barre in impulsi elettrici interpretabili da un computer.
Serial shipping container code (SSCC)	Chiave di Identificazione GS1 usata per identificare le unità logistiche. È composta da: cifra di estensione, Prefisso Aziendale GS1, codice sequenziale e check digit.
Service Relation Instance Number (SRIN)	Un attributo del GSRN che permette di distinguere eventi differenti nello stesso episodio, o il riutilizzo dello stesso GSRN in differenti episodi.
Set di caratteri 39	Set di caratteri trovati nell'ISO 646: Allocazione unica dei caratteri grafici, che include caratteri numerici, alfabetici maiuscoli, più i caratteri "#", e "/".
Set di caratteri 83	Set di caratteri trovati nell'ISO 646: Allocazione unica dei caratteri grafici, che include caratteri numerici, alfabetici maiuscoli e minuscoli, più venti caratteri speciali, tranne lo "spazio".
Simboli adiacenti	Codici a barre aggiuntivi posizionati accanto ad un altro, rispettando le zone di quiete.
Simbolo	La combinazione di caratteri simbolo e caratteristiche di una data simbologia, inclusi: Quiet Zone, Caratteri di Start e Stop, caratteri di dati e ogni altro elemento ausiliare, che formano un'entità completa e leggibile a scanner. Istanza di una simbologia in una struttura di dati.
Simbolo Add-On	Un codice a barre, utilizzato per codificare informazioni supplementari nel simbolo a barre principale.
Simbologia	Modalità di rappresentazione di caratteri numerici o alfanumerici in un codice a barre. Tipo di codice a barre.
Simbologia Bi-dimensionale	Simboli leggibili visivamente, che devono essere letti a scanner sia verticalmente che orizzontalmente. I simboli bi-dimensionali possono essere di due tipi: simboli matrix e simboli multi riga. I simboli bi-dimensionali hanno una rilevazione di errore e possono includere funzione di correzione errori.
Simbologia Composite	Nel sistema GS1 il simbolo Composite consiste in una componente lineare (primaria identificazione nella codifica dell'articolo) associata con un Composite Component 2D (codifica di dati supplementari, come il numero di lotto o la data di scadenza). Il simbolo composite include sempre una componente lineare come identificazione primaria leggibile da tutti gli scanner. Le immagini 2D possono così usare la componente lineare come un "finder pattern" per l'adiacente Composite Component 2D. Il simbolo composite include sempre una delle tre versione multirighe Composite Component 2D (es.: CC-A, CC-B, CC-C) per compatibilità con scanner lineari e a risoluzione e con scanners lineari e rastering.
Simbologia EAN/UPC	Famiglia di codici a barre comprendente le simbologie: EAN-8, EAN-13, UPC-A e UPC-E. Nonostante questi ultimi non abbiano un diverso identificatore di simbologia, vengono letti e interpretati dai software degli apparecchi scanner come una simbologia distinta. Si veda anche: codice a barre EAN-8, codice a barre EAN-13, codici a barre UPC-A e UPC-E.
Simbologia EAN/UPC Composite	Famiglia di codici a barre comprendente le simbologie: UPC-A Composite, UPC-E Composite, EAN-8 Composite ed EAN-13 Composite
Simbologia GS1-128	Un subset del Code 128 che è utilizzato esclusivamente dalle strutture di dati del Sistema GS1.
Simbologie GS1 con Application Identifier GS1	Tutte le simbologie di codici a barre certificati GS1 che possono codificare più di un GTIN, cioè: GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar e Composite.
Simbologia GS1 DataBar Composite	Famiglia di simboli costituita da tutti i codici a barre GS1 DataBar. L'elemento Composite viene stampato direttamente sopra l'elemento lineare.
Simbologia Interleaved 2 of 5	Simbologia per codici a barre usata per i codici a barre ITF-14.

Termine	Definizione
Simbologia ITF	Vedere Simbologia Interleaved 2 of 5.
Singola spedizione/Unità consumatore commerciale	Unità consumatore commerciale, che viene considerata anche come unità di spedizione in un cartone, come ad esempio: una bicicletta, un televisore.
Sistema GS1	Specifiche, standard e lineeguida gestiti da GS1.
Stampa diretta	La stampa del simbolo direttamente su una superficie (ad esempio: flessografia, getto d'inchiostro, dot peening).
Stringa completa	I dati trasmessi da un lettore di codici durante la lettura di un data carrier, compreso l'identificatore della simbologia e i dati codificati.
Sostrato	Materiale su cui viene stanpato un codice a barre.
Spedizione	Raggruppamento di unità logistiche e di trasporto, assemblate e identificate dal venditore (mittente) e destinate a un cliente (destinatario). La merce viaggia accompagnata da un'unica Lettera di Vettura o Dispatch Advice.
Spedizioniere	Soggetto che organizza a nome del corriere o del destinatario il trasporto delle merci, inclusi i servizi annessi e/o le relative formalità.
Suddivisione dello stato (country subdivision)	Criterio di divisione amministrativa, o simile area, di uno stato incluso nell'ISO 3166-1. Esempi sono uno stati negli USA, una regione in Francia, un cantone in Svizzera.
Testo non-HRI	Caratteri come lettere e numeri leggibili da una persona e che possono non essere inserite nei data carrier GS1 AIDC e non devono rispettare una struttura e un formato standard GS1 (esempio: data espressa in formato nazionale che potrebbe essere inserita nello specifico campo dati di un data carrier, nome del proprietario del marchio, dichiarazione al consumatore).
Tipo asset	Un componente del GRAI (Global Returnable Asset Identifier), costruito partendo dal Prefisso Aziendale GS1, assegnato dal proprietario o dal gestore dell'asset, per costruire un GRAI univoco.
Tipo documento	Un elemento del GDTI (Global Document Type Identifier), attribuito dall'emittente del documento per la costruzione di un GDTI univoco.
Titoli dati	I titoli dati sono le descrizioni abbreviate degli element string usati per supportare l'interpretazione manuale dei codici a barre.
Troncamento	Stampa di un simbolo con un'altezza minore rispetto alla minima raccomandata dalle specifiche, il che può rendere il simbolo difficile da leggere.
Unità consumatore per la grande distribuzione	Un'unità commerciale identificata con un GTIN-13, GTIN-12 oppure GTIN-8 tramite codici a barre omnidirezionali lineari, che possono essere letti tramite scanner di tipo ominidirezionale.
Unità commerciale	Qualsiasi articolo (prodotto o servizio) , per il quale è necessario recuperare determinate informazioni, e che può essere prezzato, ordinate, fatturato in qualunque punto della supply chain.
Unità commerciale a misura fissa	Un articolo prodotto sempre nella stessa versione predefinita (per es.: tipo, taglia, peso, contenuto, design), che può essere venduto in qualsiasi punto della supply chain.
Unità commerciale a misura variabile	Articolo che viene commercializzato senza misure predefinite, come ad esempio il peso o la lunghezza.
Unità commerciale farmaceutica regolamentata	Un'unità commerciale farmaceutica destinata alla vendita al consumatore finale in un punto di vendita regolamentato (ad es. farmacia). Sono identificate con un GTIN-12 o un GTIN-8 attraverso un codice a barre lineare o a matrice 2D, che può essere letto dai lettori scanner image-based.
Unità di carico	Una o più confezioni di trasporto o altri articoli su una piattaforma atti al trasporto e allo stoccaggio come unità.
Unità logistica	Articolo di qualsiasi composizione per il trasporto e/o lo immagazzinaggio delle merci lungo la supply chain. Ogni unità logistica viene identificata con un SCC.
Variante di unità commerciale retail	Una variazione ad un'unità commerciale retail (che può essere un assortimento omogeneo o predefinito di altre unità commerciali retail) che non richiede un nuovo gtin, ma per cui può essere richiesta la comunicazione della variazione..
Variante di unità consumatore	Un attributo alfanumerico dei un GTIN, assegnato alla variante di un'unità consumatore per il suo ciclo di vita

Termine	Definizione
Verifica dei codici a barre	La valutazione della qualità di stampa di un codice a barre attraverso verificatori conformi agli standard ISO/IEC.
VMN-12	Numero a Circolazione Ristretta a 12 cifre, rappresentato con una simbologia UPC-A, che permette la lettura con lo scanner nel Punto di vendita. Viene definito per specifiche regole di target di mercato che sono associate ai Prefissi 2 UPC.
VMN-13	Numero a Circolazione Ristretta a 13 cifre, rappresentato con una simbologia EAN-13, che permette la lettura con lo scanner nel Punto di vendita. Viene definito per specifiche regole di target di mercato che sono associate ai Prefissi GS1 da 20 a 29.
Zero di riempimento	Cifre (sempre zeri) che devono essere poste nelle posizioni più a sinistra di una stringa di dati, quando un GTIN-8, un GTIN-12, o un GTIN-13 sono rappresentati in un data carrier GS1 AIDC che richiede 14 cifre (vedere anche GTIN Application Format) o quando utilizzati per lo stesso scopo nelle altre strutture dati, come per esempio il GRAI.

8.2 Abbreviazioni GS1

Abbreviation	Term
ADC	Automatic Data Capture
AI	Application Identifier
AIDC	Automatic Identification and Data Capture
DPM	Direct Part Marking
EAN	EAN International, now called GS1
EDI	Electronic Data Interchange
EPC	Electronic Product Code
FNC1	Function 1 Symbol Character
GCN	Global Coupon Number
GDD	Global Data Dictionary
GDSN	Global Data Synchronisation Network
GDTI	Global Document Type Identifier
GEPIR	Global Electronic Party Information Registry
GIAI	Global Individual Asset Identifier
GINC	Global Identification Number for Consignment
GLN	Global Location Number
GPC	Global Product Classification
GRAI	Global Returnable Asset Identifier
GRCTI	General Retail Consumer Trade Item
GS1 key	GS1 identification key
GSIN	Global Shipment Identification Number
GSMP	Global Standards Management Process
GSRN	Global Service Relation Number
GTIN	Global Trade Item Number
HRI	Human Readable Interpretation
ISBN	International Standard Book Number
ISO	International Organization for Standardization
ISSN	International Standard Serial Number

Abbreviation	Term
LAC	Local Assigned Code
NHRN	National Healthcare Reimbursement Number
NTIN	National Trade Item Number
RCN	Restricted Circulation Number
RFID	Radio Frequency Identification
RHRCTI	Regulated healthcare retail consumer trade item
RHTI	Regulated healthcare trade item
RSS	Reduced Space Symbology
RZSC	Retailer Zero-Suppression Code.
SKU	Stock Keeping Unit
SRIN	Service Relation Instance Number
SSCC	Serial Shipping Container Code

8.3 Terminologia non più in uso

La terminologia sostituita o dismessa da GS1, viene mantenuta in questa sezione per almeno cinque anni. Tale periodo permette agli organismi, che utilizzano gli standard GS1, di armonizzare eventuali riferimenti alle specifiche tecniche GS1.

Terminologia obsoleta	Terminologia attuale
Aumento/riduzione della stampa	Aumento/riduzione delle barre
Carattere del Sistema di Numerazione	Vedere Prefisso UPC
Carattere di Controllo del Simbolo	Elemento della simbologia
Codice articolo	Riferimento articolo
Dati secondari per prodotti farmaceutici	Application Identifier ritirato in 2013
EAN	GS1
EAN International	GS1 Global Office
ID del Produttore	Non più in uso
Interleaved 2 of 5	Simbolo ITF-14
Numero d'identificazione EAN/UCC-12	Vedere GTIN-12, GLN, GDTI, Coupon-12, RCN-12 e VMN-12
Numero d'identificazione EAN/UCC-13	Vedere GTIN-13, GLN, GDTI, Coupon-13, RCN-13 e VMN-13
Numero d'identificazione EAN/UCC-14	GTIN-14
Numero d'identificazione EAN/UCC-8	GTIN-8
Numero del Codice Articolo	Riferimento articolo
Numero del Produttore	Prefisso Aziendale GS1
Numero di identificazione UCC-12	Vedere GTIN-12, GDTI-12, Coupon -12, RCN-12 e VMN-12
Numero Seriale SSCC	Numero Seriale
Organizzazione di Numerazione (NO)	Organizzazione Membro GS1
Organizzazione Membro EAN	Organizzazione Membro GS1
Prefisso Aziendale EAN.UCC	Prefisso Aziendale GS1
Prefisso Aziendale UCC	Prefisso Aziendale UPC

Terminologia obsoleta	Terminologia attuale
Prefisso EAN.UCC	Prefisso GS1
Prefisso UCC	Prefisso UPC
Reduced Space Symbology	Simbologia GS1 DataBar
RSS Omnidirectional	Famiglia GS1 DataBar Retail POS
SCC-14	GTIN (Global Trade Item Number)
Simbolo a barre RSS Expanded	Simbolo GS1 DataBar Expanded
Simbolo a barre RSS Expanded Stacked	Simbolo GS1 DataBar Expanded Stacked
Simbolo a barre RSS Expanded Stacked Composite	Simbologia GS1 DataBar Expanded Stacked Composite
Simbolo a barre RSS Limited	Simbolo GS1 DataBar Limited
Simbolo a barre RSS-14	Simbolo GS1 DataBar Omnidirectional
Simbolo RSS-14 Stacked Bar Code	Simbolo GS1 DataBar Stacked
Simbologia RSS Composite	Simbologia GS1 DataBar Composite
Simbologia RSS Limited Composite	Simbologia GS1 DataBar Limited Composite
Simbologia RSS-14 Composite	Simbologia GS1 DataBar Composite
Simbologia RSS-14 Stacked Composite	Simbologia GS1 DataBar Stacked Composite
Struttura Dati EAN/UCC-12	Vedere GTIN-12, RCN-12 e VMN-12
Struttura Dati EAN/UCC-13	Vedere GTIN-13, RCN-13 e VMN-13
Struttura Dati EAN/UCC-14	GTIN-14
Struttura Dati EAN/UCC-8	GTIN-8
Struttura Dati UCC-12	Vedere GTIN-12, GDTI-12, RCN-12 e VMN-12
Strutture di numerazione standard	Struttura dati
UCC	GS1 US
Uniform Code Council, Inc	GS1 US
Variable Measure Retail Item	Vedere RCN
VMN-12	Vedere RCN-12
VMN-13	Vedere RCN-13
XML EAN.UCC	XML GS1